MINNEAPOLIS DEP CON
121.2 335.65
ATIS
118.35
CLNC DEL
121.675
ST. PAUL TOWER★
119.1 257.8

RADAR required.

TOP ALTITUDE: ASSIGNED BY ATC

1400
326°
1700
271°
091°
1400
128°
146°
1300
1400

MINNEAPOLIS
115.3 MSP
Chan 100

R-208
208°
(20)
JURNY
R-258
FARMINGTON
115.7 FGT
Chan 104
(13)
(33)
RUMLE
R-318
(15)
(48)
PEDLN
9000 (MRA)
R-268
HALFWAY
111.2 FOW
Chan 49
(37)
(85)
ORSKY
9000 (MRA)
9000
*2600
208°
(26)
R-306
(111)
ONTIJ
12000 (MRA)
R-278
MASON CITY
114.9 MCW
Chan 96
R-015
OMAHA
116.3 OVR
Chan 110

TAKEOFF MINIMUMS
Rwy 9: Standard with minimum climb of 340′ per NM to 1300.
Rwy 13: Standard with minimum climb of 235′ per NM to 1500.
Rwy 14: Standard.
Rwy 27: 600-2 or standard with minimum climb of 442′ per NM to 1500.
Rwy 31: NA-Obstacles.
Rwy 32: Standard with minimum climb of 340′ per NM to 3000.

(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)

NOTE: Chart not to scale.

NC-1, 31 OCT 2024 to 28 NOV 2024