TUCSON, ARIZONA

HI-ILS or LOC Z RWY 30

LOC I-DMA	APCH CRS	Rwy ldg 13,645 TDZE 2704 Arpt Elev 2704
109.3	305°	

AL-429 [USAF]

DAVIS-MONTHAN AFB (KDMA)

DME or RADAR required.

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to ¾ mile.

** When ALS inop, increase vis to 2 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 8000, intercept DMA TACAN R-310 to SHORR and hold, continue climb-in-holding to 8000.

ATIS ★	TUCSON APP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL
270.1	066°-274° 119.4 318.1 275°-065° 125.1 269.55	118.85 253.5	121.8 275.8	121.8 275.8

*** Circling not authorized S of Rwy 12-30.

R-310 DMA 26 4818

HOLD 12,000 8000 310° 230K 130°

SHORR DMA 21

9486 8790 7957 7925

LOCALIZER 109.3 I-DMA

DAVIS-MONTHAN Chan 123 DMA

8664 8000 6000 4000 8591

2879 3009 2959 3083

HEBRI RADAR DMA 6.2 3463 4500 (5.2) 125° 6100

JOSUR DMA 11.4 (4.6)

(IF) WORMO DMA 16 7500 (7) 305°

HOLD 16,000 12,000 125° 230K 305°

DMA 28 7711

(IAF) AMDUY DMA 23 12,000 R-125

MSA DMA 25 NM 10,600 090° 7400 360° 6352

6620 9413

EMERG SAFE ALT 100 NM 17,000

ELEV 2704 TDZE 2704

(a) 125 235 (b) (c) 055 (c)

8000 DMA R-310 SHORR DMA 21

AMDUY DMA 23 12,000

WORMO DMA 16 7500

JOSUR DMA 11.4 6100

HEBRI RADAR DMA 6.2 4500

WALRA DMA 1.2 DMA 2.8

305°

GS 3.00° TCH 59

0.4 NM 5 NM

2711 12 2755 2730 2797 TWR 2742 13,645 x 200 0.8% DOWN 30 2729 2959 305°

REIL Rwy 12
HIRL Rwy 12-30

CATEGORY	C	D	E
S-ILS 30 *	2904/24 200 (200-½)		
S-LOC 30 **	3400-1½ 696 (700-1½)		
C CIRCLING ***	3400-2 696 (700-2)	3420-2¼ 716 (800-2¼)	3460-2¾ 756 (800-2¾)

FAF to MAP 5 NM

Knots	120	140	160	180	200
Min:Sec	2:30	2:09	1:53	1:40	1:30

TUCSON, ARIZONA

32°10′N-110°53′W

DAVIS-MONTHAN AFB (KDMA)

Amdt 9 10AUG23

HI-ILS or LOC Z RWY 30

SW-4, 03 OCT 2024 to 31 OCT 2024