TONOPAH, NEVADA

VOR or TACAN Y RWY 33

VORTAC TQQ	APCH CRS	Rwy ldg 11,998
113.0	319°	TDZE 5550
Chan 77		Arpt Elev 5550

[USAF] TONOPAH TEST RANGE (KTNX)

DME required

▼ * When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1½ miles.

** Circling not authorized SW of Rwy 15-33

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climbing turn to 11,000, intercept TQQ VORTAC R-330 to ROCEN/18 DME and hold, continue climb-in-hold to 11,000.

AWOS	NELLIS CONTROL	SILVERBOW TOWER★	GND CON
113.0	119.35 254.4	124.75 257.95 L	127.25 335.5

Unlit terrain 5561′ MSL, 200′ prior to threshold, 385′ left of course.

HOLD 14,000 11,000

330° 150°

ROCEN TQQ 18

R-330

SILVERBOW 113.0 TQQ Chan 77

5732

FALAK TQQ 3

ITOGE TQQ 1

5827

ITAVE TQQ 6.3

7500 319° (7.7)

(IF) IRAVE TQQ 14

8700 (4)

HOLD 12,000 10,000

139° 319°

R-139

(IAF) HUBON TQQ 18

10,000

MSA TQQ 25 NM

180° 9200

090° 10,600

270°

10,000

EMERG SAFE ALT 100 NM 16,500

11,000 TQQ R-330

ROCEN TQQ 18

IRAVE TQQ 14

TQQ VORTAC

TQQ 2

FALAK TQQ 3

ITAVE TQQ 6.3

ITOGE TQQ 1

3.10° TCH 45

319°

8700

7500

6300

0.5 2 NM 3.3 NM

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-33 *	6080/24 530 (600-½)		6080/55	530	(600-1)
CIRCLING**	6080-1	530 (600-1)	6080-1½ 530 (600-1½)	6260-2¼ 710 (800-2¼)	6300-2¾ 750 (800-2¾)

ELEV 5550 TDZE 5550

11,998 x 150

0.6% DOWN

TWR

33

319°

HIRL Rwy 15-33 L

SW-4, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026