TOP ALTITUDE: ASSIGNED BY ATC
RADAR required.
DENVER DEP CON
132.75 269.3
CLNC DEL
128.6
FALCON
116.3 FQF
Chan 110
DENVER
117.9 DEN
Chan 126
KREMMLING
113.8 RLG
Chan 85
MEEKER
115.2 EKR
Chan 99
RIFLE
113.35 RIL
Chan 80(Y)
RED TABLE
113.0 DBL
Chan 77
MONTROSE
117.1 MTJ
Chan 118
DOVE CREEK
114.6 DVC
Chan 93
BLUE MESA
114.9 HBU
Chan 96
ZIMMR
CONNR
BAYLR
BOBBA
TEHRU
V200
R-084
R-079
R-148
R-063
R-134
R-344
R-021
R-039
R-035
080°
260°
164°
344°
102
(75)
16000
274°
(47)
16300
*15800
253°
(47)
FL200
*16500
243°
(47)
16000
259°
(36)
16500
243°
(59)
FL200
*16500
243°
(28)
FL280
*16700
243°
(27)
FL200
*16700
201°
(69)
16000
*14600
260°
(68)
FL280
*16400
219°
(71)
FL280
*12300
218°
(64)
100°
6600
TAKEOFF MINIMUMS
Rwys 10, 35L/R: Standard.
Rwy 17L: Standard with minimum climb of 255' per NM to 8000.
Rwy 17R: Standard with minimum climb of 370' per NM to 8000.
Rwy 28: Standard with minimum climb of 300' per NM to 8000.
MSA FQF 25 NM
180°
360°
9600
8400
NOTE: Chart not to scale.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)
N